LINEA 2A

rapporti
x = 1/100
y = 1/20

198,11

cameretta	C2A.1		C2A.2		C2A.3		C2A.4		C2A.5		C2A.6		C2A.7		C2A.8		pozzetto a tre vie
quota chiusino	200,46	200,49	200,49	200,53	200,50	200,56	200,56	200,60	200,60	200,59	200,59	200,54	200,54	200,46	200,46		200,46
quota generatrice superiore	199,58	199,50	199,54	199,48	199,53	199,47	199,53	199,46	199,48	199,39	199,39	199,29	199,29	199,17	199,26		199,20
quota scorrimento	199,40	199,34	199,34	199,28	199,28	199,22	199,22	199,16	199,16	199,08	199,08	198,97	198,97	198,86	198,86		198,80
quota di ricoprimento relativa	0,90	0,99	0,95	1,05	1,00	1,09	1,03	1,12	1,12	1,20	1,20	1,25	1,25	1,29	1,20		1,26
distanze parziali	12,06		11,98		11,99		12,10		15,90		22,03		22,03		12,48		
distanze progressive	0,00		12,06		24,04		36,03		49,13		64,03		86,06		108,09		120,57
tipo fognatura	acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		
note	strada interna a piano attuativo zona carico e scarico		strada interna a piano attuativo zona carico e scarico		strada interna a piano attuativo zona carico e scarico		strada interna a piano attuativo zona carico e scarico		strada interna a piano attuativo zona carico e scarico		strada interna a piano attuativo zona carico e scarico		strada interna a piano attuativo zona carico e scarico		strada interna a piano attuativo zona carico e scarico		
diametro, materiali e pendenza	Ø 160 tubo pvc UNI EN 1401 compatto serie sn8 p = 0,5%		Ø 200 tubo pvc UNI EN 1401 compatto serie sn8 p = 0,5%		Ø 250 tubo pvc UNI EN 1401 compatto serie sn8 p = 0,5%		Ø 315 tubo pvc UNI EN 1401 compatto serie sn8 p = 0,5%		Ø 315 tubo pvc UNI EN 1401 compatto serie sn8 p = 0,5%		Ø 315 tubo pvc UNI EN 1401 compatto serie sn8 p = 0,5%		Ø 315 tubo pvc UNI EN 1401 compatto serie sn8 p = 0,5%		Ø 400 tubo pvc UNI EN 1401 compatto serie sn8 p = 0,5%		



LINEA 3A

rapporti
x = 1/100
y = 1/20

196,00

cameretta	C3A.1		C3A.2		C3A.3		C3A.4		pozzetto a tre vie
quota chiusino	200,35	200,52	200,52	200,52	200,52	200,56	200,56		200,71
quota generatrice superiore	199,45	199,23	199,28	199,13	199,19	199,07	199,15		199,08
quota scorrimento	199,25	199,03	199,03	198,88	198,88	198,75	198,75		198,69
quota di ricoprimento relativa	0,90	1,29	1,24	1,39	1,33	1,49	1,41		1,62
distanze parziali	18,00		12,50		10,80		5,34		
distanze progressive	0,00		18,00		30,50		41,10		45,44
tipo fognatura	acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		
note	strada interna a piano attuativo zona parcheggi		strada interna a piano attuativo zona parcheggi		strada interna a piano attuativo zona parcheggi		strada interna a piano attuativo zona parcheggi		
diametro, materiali e pendenza	Ø 200 tubo pvc UNI EN 1401 compatto serie sn8 p = 1,25%		Ø 250 tubo pvc UNI EN 1401 compatto serie sn8 p = 1,25%		Ø 315 tubo pvc UNI EN 1401 compatto serie sn8 p = 1,25%		Ø 400 tubo pvc UNI EN 1401, compatto serie sn8 p = 1,25%		

LINEA 2B

rapporti
x = 1/100
y = 1/20

198,20

cameretta	C2B.1		C2B.2		C2B.3		C2B.4		pozzetto a tre vie
quota chiusino	200,55	200,55	200,55	200,55	200,55	200,55	200,55		200,46
quota generatrice superiore	199,61	199,48	199,57	199,39	199,40	199,28	199,28		199,21
quota scorrimento	199,45	199,32	199,32	199,14	199,14	198,97	198,97		198,90
quota di ricoprimento relativa	0,94	1,07	0,98	1,16	1,10	1,27	1,27		1,25
distanze parziali	10,70		14,30		13,56		6,00		
distanze progressive	0,00		10,70		25,00		38,56		44,56
tipo fognatura	acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		acque bianche meteoriche a gravità		
note	parcheggio interno a piano attuativo		parcheggio interno a piano attuativo		parcheggio interno a piano attuativo		parcheggio interno a piano attuativo		
diametro, materiali e pendenza	Ø 160 tubo pvc UNI EN 1401 compatto serie sn8 p = 1,25%		Ø 250 tubo pvc UNI EN 1401 compatto serie sn8 p = 1,25%		Ø 315 tubo pvc UNI EN 1401 compatto serie sn8 p = 1,25%		Ø 315 tubo pvc UNI EN 1401 compatto serie sn8 p = 1,25%		

COMUNE DI DAIRAGO (MI)
AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ATU 1A

PIANO ATTUATIVO CONVENZIONATO PER L'EDIFICAZIONE DI UN FABBRICATO COMMERCIALE

COMMITTENTE :

Techbau
Building & Development

TECHBAU S.P.A.
CF E P.IVA 06336690968
SEDE LEGALE: PIAZZA GIOVINE ITALIA, 3
20123 MILANO
SEDE OPERATIVA: VIA 42 MARTIRI, 165
28924 VERBANIA

PROPRIETÀ :

IMMOBILIARE BELLOTTI S.R.L.
CF E P.IVA 00692560154
VIA LIBIA, 13
21052 BUSTO ARSIZIO

PROGETTISTI:

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA
REGGIORI E VANONI
VIA G. MARCONI, 14
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA)
TEL. 0332/461198
EMAIL INFO@ABACO-RE.IT

MASSIMO ARCHITETTO COLOMBO
NATALIA ARCHITETTO COLOMBO
VIALE ARMANDO DIAZ, 36
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
TEL./FAX. 0331-632001
EMAIL ARCHITETTOMASSIMO@MSN.COM

PROGETTO

PROFILI LONGITUDINALI FOGNATURE BIANCHE
A GESTIONE PRIVATA
LINEA 2A, 2B E LINEA 3A

RAPPORTO 1:100 - 1:20

TAVOLA 4.8